

Extrautrustning för gasfjädrar

Avstrykare

Förhindrar att smuts och främmande partiklar tränger in i gasfjädern. *Beställningskod: /1*

Sidomonterad ventil

Ger möjlighet att justera trycket när gasfjädern sitter monterad. Kan även användas för tryckövervakning med manometer. *Beställningskod: /2*

Kolvstångstätning – enbart för blockerbara gasfjädrar

Förhindrar att fukt, rengöringsmedel och främmande partiklar förs in i kolvstången. *Beställningskod: /3*

Fettkammare

Ger permanent smörjning av kolvstången och möjlighet till valfritt monteringsläge av gasfjädern. *Beställningskod: /4*

Ventil

Möjlighet till tryckjustering inom respektive gasfjäders kraftområde. *Beställningskod: /5*

Skyddsror

Skyddar kolvstången mot mekanisk åverkan. Hjälper även till att styra upp långa slaglängder och förhindra sidobelastningar och knäckrisker. *Beställningskod: /6*

Flytande kolv

Oljehydraulisk dämpning under hela slagrörelsen. Lägg till 70% av gasfjäders slaglängd (S) till gasfjäders totallängd (TL±2). *Beställningskod: /7*

Mekanisk låsning

Låser gasfjädern mekaniskt i öppet läge. Lägg till 30 mm på gasfjäders totallängd (TL±2) *Beställningskod: /8*

Tätningssystem

Gasfjädern förses med extra tätningar. Lämpligt för gasfjädrar med högt slitage. *Beställningskod: /B3*

Tätning för låga temperaturer

Specialtätning för temperaturer ned till -40°C. *Beställningskod: /LT*

Tätning för höga temperaturer

Specialtätning för temperaturer upp till +200°C. *Beställningskod: /HT*

Friktionselement

Ökar gasfjäders friktionskraft och gör att t. ex. luckor kan stannas i valfritt läge under slagrörelsen. *Beställningskod: /FE*

Rostfritt utförande A2

Kolvstång och anslutningar i rostfritt EN 1.4305, cylinderör i EN 1.4301. *Beställningskod: /A2*

Syrabeständigt rostfritt utförande A4

Kolvstång och anslutningar i syrabeständigt rostfritt EN 1.4404, cylinderrör i EN 1.4571. *Beställningskod: /A4*